



Bobcat®

T140



CHARGEUSES

T140

Caractéristiques techniques

Performances

T140

Capacité opérationnelle	658 kg
Charge de basculement	1879 kg
Débit de la pompe	64,0 l/min
Décharge du circuit aux raccords rapides	189,6 bars
Vitesse de translation	11,8 km/h

Moteur

Marque/Modèle	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Carburant / Refroidissement	Diesel / Liquide
Puissance	34,3 kW
Couple à 1700 tr/min (ISO 9249)	140,35 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	2,2 l
Réservoir de carburant	50,4 l

Poids

Poids en ordre de marche	2920 kg
--------------------------	---------

Commandes

Direction	Direction et vitesse commandées par deux leviers
Fonctions de levage et de cavage	Pédales séparées, système de commande ACS en option ou commandes manuelles (AHC)
Auxiliaires avant (standard)	Contacteur électrique sur le levier de direction droit

Transmission

Entraînement	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, entraînant deux moteurs hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	---

Caractéristiques standard

Arceau de siège	Circuit hydraulique auxiliaire proportionnel avant à commande électrique
Arrêt de bras de levage	Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)
Arrêt du moteur et du circuit hydraulique	Frein de stationnement
Cabine d'opérateur Deluxe comprenant un revêtement intérieur en mousse, des vitres de toit, latérale et arrière	Instrumentation
Ceinture de sécurité	Mise à niveau automatique du godet
Certification CE	Phares de travail, avant et arrière
Châssis Bob-Tach™	Siège suspendu à dossier haut
	Silencieux pare-étincelles
	Temporisateur de préchauffage

Options

Bob-Tach™ hydraulique	Tableau de bord Deluxe
Commandes manuelles (AHC)	Vitrage de cabine avec chauffage
Système de commande ACS	

Accessoires

Attache trois points	Lame transplanteuse
Balayeuse à godet collecteur	Marteau hydraulique**
Balayeuse orientable*†	Niveleuse*
Broyeuse de branches*	Pelle rétro
Brushcat	Raboteuse*
Cultivateur rotatif	Râteau égalisateur
Débroussailluse à marteau	Râteau motorisé
Décapeuse	Râteau ramasse-pierres
Dérouleur de gazon*	Rouleau vibrant
Dessoucheuse*	Scarificateur
Épandeur de sel et de sable	Scarificateur avant
Fourches à palettes	Scie à roche
Fourches et grappins	Stabilisateur arrière
Godet "4 en 1"	Tarière
Godet d'alimentation	Tilt-Tatch™
Godet mélangeur*	Tombereau
Godets	Tondeuse
Lame chasse-neige	Trancheuse
Lame chasse-neige en V	Transplanteuse d'arbres
Lame niveleuse	Turbine chasse-neige*

* Faisceau de commande d'accessoire nécessaire.

** L'utilisation de cet accessoire sur la chargeuse requiert le montage d'un "kit applications spéciales" qui consiste en une porte avant de 12 mm et des vitres supérieure et arrière de 6 mm en Lexan.

† Kit de nébulisation en option.

Dimensions

Toutes les dimensions sont en mm.

