



## Fendeuses de bûches thermiques sur châssis routier

**Séries**  
**F12 LOISIR THERMIQUE**  
**F14 ECO THERMIQUE**



Modèle F12 Loisir Thermique - Position transport



Modèle F14 Eco Thermique



Modèle F12 Loisir Thermique - Position travail



### Utilisation

idéale pour un travail en toute autonomie

### Avantages

- **Plus de productivité** : deux vitesses de descente du vérin (une vitesse lente pour plus de puissance et une vitesse rapide pour plus de productivité),
- **Liberté de déplacement sur la route à 130 km/h** en conformité avec la législation routière,
- **Facilité de mise place de la fendeuse au travail ou au transport,**
- **Plus d'autonomie** de fonctionnement grâce au **moteur thermique 6 CV,**
- **Encombrement limité au stockage** : peut être stockée à la verticale (**F12 THERMIQUE**),
- Remorque avec timon, roue Jockey, rampe d'éclairage, attache boule remorque Ø 50...

### Zoom (Uniquement F12)



Moteur sur pivot toujours à l'horizontal quelle que soit la position de la fendeuse



Stockage dans un garage

### Caractéristiques Générales

**Sécurité** : Mouvement hydraulique contrôlé par l'utilisateur.  
 Arrêt automatique du coin dès relâche des manettes.

**Puissance** : 12 tonnes (dégagement 0,55 m) et de fendage 14 tonnes (dégagement 1,05 m).

**Motorisation** : Essence

**Transport** : Remorque routière (maxi 130 km/h) avec attelage à boule Ø 50

**Réglementation** : Conforme à la réglementation européenne et à la norme européenne EN 609-1.

### Caractéristiques Techniques

MODÈLES	F12 LOISIR Thermique 6 CV	F14 ECO Thermique 6 CV
Puissance de fendage	12T	14T
Capacité de fendage		
Dégagement maxi sous coin	0,55 m	1,05 m
Dimensions (ø piston/ø tige)	90/45 mm	90/50 mm
Position transport	hauteur totale	1,23 m
	largeur totale	1,46 m
	longueur totale	2,49 m
Position travail	hauteur totale	2,19 m
	largeur totale	1,46 m
	longueur totale	1,50 m
Poids total	257 Kg	425 Kg
Longueur de coin	150 mm	170 mm
Fonctionnement	Moteur thermique BRIGGS STRATTON 6 CV	Moteur thermique BRIGGS STRATTON 6 CV
Capacité réservoir d'huile	9 litres	30 litres
Transport	Remorque avec timon et roue Jockey 2 roues 450x10	Remorque avec timon et roue Jockey 2 roues 1450x10
	Attache boule Ø 50 - Eclairage	Attache boule Ø 50 - Eclairage
Mise en place	Manuelle	Hydraulique
Démarrage du moteur	Lanceur (batterie en option)	Lanceur (batterie en option)
Vitesse de déplacement	130 km/h (code de la route)	130 km/h (code de la route)