



75Z3

Pelles mécaniques sur chenilles à Rayon Zéro > 6 t

La 75Z3 - Elle couvre vos arrières.

Les Zero Tails de Wacker Neuson atteignent le top niveau quand ça devient trop étroit pour d'autres machines. Les Zero Tails compactes séduisent par leur puissance, leur manœuvrabilité et leur confort maximal. Le moteur positionné latéralement et les réservoirs à l'arrière rendent ceci possible.

- Pas de dépassement de l'arrière et des dimensions compactes grâce au moteur positionné latéralement et au distributeur hydraulique, au réservoir à carburant et au réservoir d'huile hydraulique à l'arrière.
- Cabine du conducteur spacieuse et accès large : Tout est optimisé pour une utilisation pratique et faciliter le travail.
- Vaste équipement en série et possibilités d'équipements sur commande en option.
- Accès à la maintenance surdimensionnés.
- EASY LOCK : Le système de changement rapide innovant HSWS est coordonné de manière optimale à la cinématique de la 75Z3 et améliore sensiblement les processus d'intervention.

**75Z3****Pelles mécaniques sur chenilles à Rayon Zéro > 6 t**

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Poids de transport	7.450 kg
Poids opérationnel	7.820 kg
Force d'arrachement max.	35,3 kN
Force d'arrachement	4.530 daN
Profondeur de fouille	4.030 mm
Hauteur de déversement max.	4.500 mm
Rayon de fouille	7.070 mm
L x l x H	6 480 x 2 300 x 2 670 mm

Caractéristiques du moteur

Fabricant du moteur	Yanmar
Type de moteur	4TNV98
Moteur	Moteur diesel 4 cylindres à refroidissement eau
Cylindrée	3.318 cm ³
Régime	2.100 1/min
Puissance du moteur selon ISO	43,7 kW
Batterie	88 Ah
Capacité du réservoir	93 l

Installation hydraulique

Pompe de travail	Pompe double à cylindrée variable et à engrenage
Rendement	209,3 l/min
Pression de service pour les fonctions de travail et de translation	260 bar
Pression de service Rotation/orientation	215 bar
Réservoir hydraulique	99 l

Entraînement

Vitesse de déplacement max.	5 km/h
Pente franchissable	58 %
Largeur des chenilles	450 mm



Garde au sol	375 mm
--------------	--------

Lame niveleuse

Largeur	2.300 mm
Hauteur	500 mm
Course au-dessus du sol	485 mm
Course en-dessous du sol	480 mm

Niveau sonore

Niveau sonore (LwA) selon 2000/14/CE	98 dB(A)
Cabine - Niveau de pression acoustique LpA selon ISO 6394	77 dB(A)

Sur notre site web, vous trouverez des informations relatives aux équipements adaptés.

Sous réserve de modifications dues aux développements continuels. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur. Le rendement effectif de la puissance peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques

Sur notre site web, vous trouverez des informations relatives aux équipements adaptés. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques. Sous réserve de modifications et d'erreurs. images similaires. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.