

Gamme Chariots à mât



MSI 20 G MSI 25 G MSI 30 G

GAZ

2000 kg à 3000 kg

Gaz
2 roues motrices
Transmission hydrostatique



MSI 20 T MSI 25 T

K/SERIES

2000 kg à 2500 kg

Diesel
2 roues motrices
Transmission hydrostatique



MSI 30 MSI 35

K/SERIES

3000 kg à 3500

Diesel
2 roues motrices
Transmission hydrostatique



Modèle	MSI 20 G	MSI 25 G	MSI 30 G	MSI 20 T	MSI 25 T	MSI 30 T	MSI 35 T
Capacité (kg)	2000	2500	3000	2000	2500	3000	3500
Levée standard (m)	3,30			3,30		3,30	
Pneus avant	275/70 R 22,5			275/70 R 22,5		275/70 R 22,5	
Pneus arrière	7.00 x 12 14 PR IC 40			7.00 x 12 14 PR IC 40		7.00 x 12 14 PR IC 40	
Moteur	TOYOTA 4Y			KUBOTA V2403-M-T E3B		KUBOTA V2403-M-T E3B	
Puissance moteur	39 kW/53 cv			44 kW/60 cv		44 kW/60 cv	
Transmission	Hydrostatique			Hydrostatique		Hydrostatique	
Hauteur hors tout (m)	2,20 (1,99 version Buggie)			2,30 (1,99 version Buggie)		2,30 (1,99 version Buggie)	
Largeur hors tout (m)	1,32			1,32		1,32	
Longueur hors tout au tablier (m)	2,95	2,95	2,98	2,95	2,95	2,98	3,00
Largeur d'allée (m)	4,53	4,53	4,56	4,53	4,53	4,56	4,60
Rayon de giration (m)	2,60	2,60	2,64	2,60	2,60	2,64	2,68
Poids à vide (kg)	3470	4045	4425	3860	4160	4820	4980

CHARIOTS INDUSTRIELS		CHARIOTS INDUSTRIELS		CHARIOTS TOUT-CHEMIN			
MSI 40 H		MI 60 H		MH 20 - 4 T		MC 30	
MSI 50 H		MI 70 H		MH 25 - 4 T			
				Buggie			
							
4000 kg et 5000 kg		6000 kg et 7000 kg		2000 kg et 2500 kg		3000 kg	
Diesel 2 roues motrices Transmission hydrostatique		Diesel 2 roues motrices Transmission hydrostatique		Diesel 4 roues motrices Transmission hydrostatique		Diesel 2 roues motrices Convertisseur	
							
							
MSI 40 H	MSI 50 H	MI 60 H	MI 70 H	MH 20 T	MH 25 T	MC 30	
4000	5000	6000	7000	2000	2500	3000	
3,70		4,00		3,30		3,70	
315/70 R 22.5		355/65 R15 XZM		280/80 R20 XMCL		14,5 R 20	
225/75 R15 XZM		8.25 R15 XZM		27.10 - 12 IC 30		10 R 20	
PERKINS 1104 C 44		PERKINS 1104 C 44 T		KUBOTA V2403-M-T E3B		PERKINS 1104 C 44	
61,5 kW/84 cv		74,5 kW/101 cv		44 kW/60 cv		70 kW/95 cv	
Hydrostatique		Hydrostatique		Hydrostatique		Convertisseur	
2,78		3,39		1,99		2,78	
1,73		2,01		1,45		1,73	
3,30	3,39	3,55	3,55	2,95		3,70	
4,96	5,24	5,49	5,49	5,09		5,78	
2,87	2,95	3,47	3,47	3,27		3,70	
7075	8200	9070	9750	4050	4350	5000	

CHARIOTS DE PARC

30 T

MC 40 T MC 50 T Powershift

MC 60 T MC 70 T Powershift

M 26.2 T M 30.2 T

0 kg

4000 kg et 5000 kg

6000 kg et 7000 kg

2600 kg et 3000 kg

Diesel
2 roues motrices
Convertisseur de couple



30 T

MC 40 T

MC 50 T

MC 60 T

MC 70 T

M 26.2 T

M 30.2 T

00

4000

5000

6000

7000

2600

3000

70

3,70

4,00

3,70

0 MPT 80

18-19,5 18PR A224

18 R 19.5 XF Tubeless (445/65 19,5)

16,5/85-24 SGI 8 PR

17.5

10 R 17.5

265/70 R19,5 136/135 M HSR1

9.00 16 EM5 10 PR

10 R 17,5 XZT

104 D 44 T

PERKINS 1104 D 44 T

PERKINS 1104 D 44 T

PERKINS 1104 D 44 T

/95 cv

70 kW/95 cv

70 kW/95 cv

70 kW/95 cv

ur de couple

Powershift

Powershift

Convertisseur de couple

72

2,86

3,41

2,79

90

2,06

2,15

2,11

44

3,74

3,75

3,96

4,16

3,63

31

5,56

5,57

6,50

6,71

6,14

21

3,39

3,39

4,00

4,21

3,93

90

6535

7495

9175

9820

5800

6100

CHARIOTS TOUT-TERRAIN

M 26.4 T
M 30.4 T

2000 kg et 3000 kg

Diesel
4 roues motrices
Convertisseur de couple



M 40.4 T
M 50.4 T

4000 kg et 5000 kg

Diesel
4 roues motrices
Convertisseur de couple



MA 460
MA 470

Articulé

6000 kg et 7000 kg

Diesel
4 roues motrices égales
Transmission hydrostatique



M 26.4 T		M 30.4 T		M 40.4 T		M 50.4 T		MA 460		MA 470		Modèle
2600		3000		4000		5000		6000		7000		Capacité (kg)
3,70		3,70		3,70		3,70		4,00		4,00		Levée standard (m)
16,5/85-24 SGI		16,5/85-24 SGI		445/65-22,5		445/65-22,5		18 x 22,5 XF		18 x 22,5 XF		Pneus avant
10,5/80 R 18		10,5/80 R 18		340/80 R 18 XMCL		340/80 R 18 XMCL		18 x 22,5 XF		18 x 22,5 XF		Pneus arrière
PERKINS 1104 D 44 T		PERKINS 1104 D 44 T		PERKINS 1104 D 44 T		PERKINS 1104 D 44 T		PERKINS 1104 C 44 T		PERKINS 1104 C 44 T		Moteur
70 kW/95 cv		70 kW/95 cv		70 kW/95 cv		70 kW/95 cv		74,5 kW/101 cv		74,5 kW/101 cv		Puissance moteur
Convertisseur de couple		Convertisseur de couple		Convertisseur de couple		Convertisseur de couple		Hydrostatique		Hydrostatique		Transmission
2,79		2,79		2,91		2,91		3,41		3,41		Hauteur hors tout (m)
2,11		2,11		2,08		2,08		2,18		2,18		Largeur hors tout (m)
3,63		3,63		3,75		3,75		4,52		4,52		Longueur hors tout au tablier (m)
6,28		6,28		6,33		6,33		7,30		7,30		Largeur d'allée (m)
4,07		4,07		4,15		4,15		4,99		4,99		Rayon de giration (m)
5880	6180	6180	6180	6700	7660	7660	7660	9200	9670	9670	9670	Poids à vide (kg)





Manitou, leader mondial de la manutention tout terrain

Manitou, inventeur du chariot élévateur tout terrain, propose aujourd'hui avec ses différentes gammes de produits des solutions adaptées aux besoins de chaque utilisateur :



MANISCOPIC
Chariots à
déport
de charge



MANITOU
Chariots à mât
tout terrain et
semi-industriels



MANIACCESS
Nacelles
élévatrices
de personnes



Twisco
Chariots
compacts
télescopiques



MANIHOE
Chargeuse
pelleteuse
à bras
télescopique



MANTRANSIT
Chariots
embarqués



MANILOADER
Chargeuses
articulées



MANILEC
Transpalettes
et gerbeurs

Un réseau de spécialistes à votre service !

Avec un réseau de 600 points de distribution dans plus de 120 pays, Manitou dispose d'un service de qualité s'appuyant sur la compétence de plusieurs milliers de techniciens formés aux produits Manitou et à votre écoute pour vous apporter entière satisfaction.



Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.
Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions.
Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire MANITOU.