



Détails de la remorque



VPR 350



CP 35



Rampes réglables en écartement assistées par ressorts avec béquille automatique

Porte-engins à freinage inertie

Equipement standard

- Ossature mécanosoudée de grande robustesse
- Plancher bois ép. 35mm
- Timon en Vé avec attelage, réglable en hauteur à boule ou oeillet
- Essieux et pneumatiques surdimensionnés
- Rampes AR de grande largeur, très robustes, réglables en écartement et démontables
- Béquille à roue escamotable de forte section
- Garde boue monobloc de forte épaisseur

TYPE	PTAC	CU	LONG	LARG	ESSIEUX	ROUES
VPR 130	1 300 KG	1 000 KG	1 760	1 000	1	185 x 14
VP 20 SE	2 000 KG	1 490 KG	2 600	1 400	1	205 x 14
VPR 200	2 100 KG	1 500 KG	2 600	1 400	2	185/70R13
VPR 250	2 500 KG	1 940 KG	3 100	1 500	2	185 x 14
VPR 320	3 200 KG	2 550 KG	3 100	1 700	2	185 x 14
VPR 350	3 500 KG	2 800 KG	3 600	1 700	2	195 x 14

Options

- Timon articulé à réglage rapide
- Béquille à semelle sur CP 35
- Plancher tôle anti-dérapant sur CP 35

TYPE	PTAC	CU	LONG	LARG	ESSIEUX	ROUES
CP 35	3 500 KG	2 800 KG	3 400	1 650	2	195 x 14