

NETTOYEURS MOBILES THERMIQUE EAU FROIDE SERIE REDUCTEE

Caractéristiques :

Pompe : 3 pistons céramique à vilebrequin

Energie : Moteur essence ou diesel

Démarrage : Lanceur manuel

Montage : Réducteur de vitesse à engrenage entre moteur et pompe HP

Châssis : Tubulaire galvanisé

Capot : Inox

Roues : Gonflables diam.400

Accessoires Standards :

Flexible 15m, 2 tresses acier

Pistolet HP 250 Bars 30 L/Mn

Lance 0900 double

Buse jet plat

Montage raccords démontables à visser

Rotabuse TD 400

Soupape Thermostatique

VERSION APIMAB



REFERENCE	PRESSION	DEBIT		MOTEUR			VITESSE POMPE Tr/Mn	NOMBRE PISTONS	POMPE
		L/Mn	L/H	Type	Tr/Mn	Carburant			
NMTH150/15HONDA	150	15	900	GX240	3600	Essence	1450	3	HAWK
NMTH200/15HONDA	200	15	900	GX340	3600	Essence	1450	3	HAWK
NMTH230/15HONDA	230	15	900	GX390	3600	Essence	1450	3	HAWK
NMTH200/20HONDA	200	20	1200	GX390	3600	Essence	1450	3	HAWK
NMTHD200/15Y	200	15	900	Yanmar	3600	Diesel	1450	3	HAWK
NMTHDD200/15Y	200	15	900	Yanmar	3600	Diesel	1450	3	HAWK
NMTHDD200/15L	200	15	900	Lombardini	3600	Diesel	1450	3	HAWK

Options :

- ① Démarreur électrique + Batterie ② Canon à mousse
③ Enrouleur manuel alu ou plastique

APB