

www.hinowa.com
Hinowa[®]

**NACELLES AÉRIENNES
CHENILLÉES**

NOUVELLE SÉRIE

LIGHTLIFT



SYSTÈME DE
AUTO-STABILISATION
ET
AUTO-DÉSTABILISATION



LIGHTLIFT 14.72 MIS



LIGHTLIFT 19.65 MIS



LIGHTLIFT 23.12 MIS

Le principe à la base de cette restructuration de la série complète est celui de SIMPLIFIER AU MAXIMUM L'UTILISATION de la machine de la part de l'opérateur.

En d'autres termes, maintenant il suffit de pousser un bouton pour stabiliser la machine, mouvoir un joystick pour faire déplacer la partie aérienne et pousser un autre bouton pour déstabiliser la machine.

Tout cela pour rendre la machine encore plus apte à la location sans opérateur.



• TÉLÉCOMMANDE:

Dans la nouvelle télécommande avec interface simplifiée de la version III S, un joystick commande un seul mouvement.

Les joysticks de couleur rouge à l'extérieur commandent les trains de roulement tandis que les autres sont pour faire déplacer la partie aérienne. Les joysticks commandent: chenille gauche, premier/deuxième bras, troisième bras, bras d'extraction, rotation du panier, jib, rotation de la tourelle, chenille droite.



• MENÚ MULTILINGUE

Le menu d'interface est disponible en italien, anglais, allemand, espagnol et l'écran donne les informations utiles à l'opérateur.

• AUTO-STABILISATION ET AUTO-DÉSTABILISATION

Avec un bouton, maintenant on peut stabiliser simultanément et automatiquement les quatre stabilisateurs de la machine. Avec un autre bouton on peut déstabiliser la machine (nouveau absolu pour la catégorie), tout cela, automatiquement!

Le système garde en même temps la possibilité de stabilisation manuelle de chaque stabilisateur dans situations particulières d'encombrement.



• **CONTEMPORANÉITÉ DES MOUVEMENTS**

Des solutions hydrauliques ont été ajoutées qui ont permis d'avoir la possibilité d'exécuter plusieurs mouvements simultanément.

• **SÉLECTION AUTOMATIQUE DU POIDS DANS LE PANIER**

Dans la version IIS la sélection du poids dans le panier (120-200 kg) est de type automatique et ne permet pas d'erreurs ou de surcharges.

• **DISPONIBILITÉ DE MOTORISATION LITHIUM**

Les Lightlift IIS sont disponibles à partir de juin 2010 dans les motorisations électriques 48V, avec paquet de batteries lithium.



• **SYSTÈME DE VISIBILITÉ DE LA MACHINE EN RÉSEAU R.A.H.M.**

Système de visibilité de la machine en réseau R.A.H.M. que par l'aide d'un système par satellite permet de localiser la machine n'importe où elle se trouve et de vérifier l'état d'utilisation et la régularité du travail, en faisant un diagnostic en ligne.

