

Piqueur GV9



- **PUISSANT**
- **COMPACT**
- **ROBUSTE**

Son poids le rend très maniable en position horizontale ou oblique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Poids (kg)	9.5
Longueur (mm)	470
Emmanchement (mm)	Ø23X70
Pression nominale (bar)	5.5
Ø du piston (mm)	36
Course du piston (mm)	120
Cadence de frappe (coup s/min)	2330
Consommation (l/min)	1145
Ø flexible (mm)	19
Niveau sonore db (A) avec silencieux (LWAG)	105
Niveau de vibration * (m/s²)	10.9

Recommandé pour :
- Travaux liés au BTP et pas à l'industrie.
- Travaux de maçonnerie : <ul style="list-style-type: none"> - ouverture de fenêtre, cloison - passage de tuyaux, câbles...
- Petite démolition : <ul style="list-style-type: none"> - murs, parpaings - chapes, jusqu'à 6 cm d'épaisseur maxi selon dureté du béton - utilisation horizontale (murs) et verticale (sols)

OUTILS

OUTILS	Largeur	Longueur	Référence
Pic		400	4003
Bêche	80	450	12040
Manchette d. 19		500	15052

PIC



BECHE



MANCHETTE

