

Nacelles élévatrices de personnes » Nacelles à ciseaux diesel » série RT » **4394RT Scissor Lift**

4394RT Scissor Lift

Nacelles à ciseaux diesel série RT

Caractéristiques

- Choix d'extensions de plate-forme simples ou doubles pour un plus grand espace de travail.
- Stabilisateurs automatiques de mise à niveau en option pour une installation plus rapide.
- Peut être déplacée jusqu'à la hauteur maximale de la plate-forme pour une productivité accrue.

Résumé des spécifications

- Hauteur plate-forme – 13,10 m
- Largeur hors tout – 2,39 m
- Capacité de la plate-forme – jusqu'à 680 kg



4394RT Scissor Lift

Specifications

* Certain weights and dimensions may vary due to options and to compliance with country standards.

** Ground bearing pressure applies to standard tires.

Données dimensionnelles

Hauteur de la plate-forme - Position dépliée	13.11m
Hauteur de la plate-forme - Position repliée	1.79m
Hauteur des garde-corps de la plate-forme	1.10m
Hauteur repliée (garde-corps rabattus)	2.19m
Dimensions de la plate-forme	2.18 x 3.81m
Dimensions de la plate-forme - Extension de plate-forme	1.22m
Longueur hors-tout	3.89m

Largeur hors-tout	2.39m
Encombrement au sol	2.95m
Garde au sol	0.30m

Performances

Capacité de la plate-forme - Capacité en extension	680kg
Capacité en extension	225kg
- Capacité avec double extension	565kg
Durée de levage / descente	40/43 seconds
Hauteur de translation maximale	Full Height
Poids* (ANSI/CSA)	7,100kg
Pression d'appui au sol**	11.9kg/cm ²
Vitesse de translation (position abaissée)	6.4km/h
Pente admissible	45%
Rayon de braquage (interne)	2.71m
Rayon de braquage (externe)	5.93m
Dimensions des pneus	33/1550 x 16.5
Type de pneus	Foam Filled Superwide

Système d'alimentation/Châssis

Oscillation d'essieu	20cm
Freins (4 roues - 3394RT et 4394RT)	Spring Applied
Moteur diesel	Deutz D2011L03 (36.5kW)
Capacité du réservoir	119L
Réservoir	

hydraulique

151L
